

ENERGOOSZCZĘDNE STERYLIZATORY PRZEPŁYWOWE Z PROMIENNIKAMI UVC

DANE TECHNICZNE

MODEL	PROMIENNIKI		SKUTECZNOŚĆ		WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA	NAPIĘCIE ZASILANIA	POBÓR MOCY	KLASA BEZP	WYMIAR MM
	MOC	LICZBA	KUBATURA	POWIERZCHNIA					
INOX 50	2 X 30W	2W	25 - 120 m3	10 – 50 m2	145 m3/h	230V/50Hz	75 W	IP 20	1125x131x251
INOX 51	3 X 30W	2W+1Z	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	105 W	IP 20	1125x161x298
INOX 90	3 X 30W	3W	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	105 W	IP 20	1125x131x251
INOX 91	4 X 30W	3W+1Z	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	135 W	IP 20	1125x161x298
INOX 100	2 X 55W	2W	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	125 W	IP 20	1125x131x251
INOX 101	3 X 55W	2W+1Z	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	180 W	IP 20	1125x161x298
INOX 102	4 X 55W	2W+2Z	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	235 W	IP 20	1125x161x345
INOX 150	3 X 55W	3W	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	180 W	IP 20	1125x131x251
INOX 151	4 X 55W	3W+1Z	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	235 W	IP 20	1125x161x298
INOX 152	5 X 55W	3W+2Z	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	290 W	IP 20	1125x161x345
PROFI 50	2 X 30W	2W	25 - 120 m3	10 – 50 m2	145 m3/h	230V/50Hz	75 W	IP 20	1125x131x251
PROFI 51	3 X 30W	2W+1Z	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	105 W	IP 20	1125x161x298
PROFI 90	3 X 30W	3W	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	105 W	IP 20	1125x131x251
PROFI 91	4 X 30W	3W+1Z	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	135 W	IP 20	1125x161x298
PROFI 100	2 X 55W	2W	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	125 W	IP 20	1125x131x251
PROFI 101	3 X 55W	2W+1Z	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	180 W	IP 20	1125x161x298
PROFI 102	4 X 55W	2W+2Z	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	235 W	IP 20	1125x161x345
PROFI 150	3 X 55W	3W	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	180 W	IP 20	1125x131x251
PROFI 151	4 X 55W	3W+1Z	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	235 W	IP 20	1125x161x298
PROFI 152	5 X 55W	3W+2Z	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	290 W	IP 20	1125x161x345
ELITE 50	2 X 30W	2W	25 - 120 m3	10 – 50 m2	145 m3/h	230V/50Hz	75 W	IP 20	1141x128x203
ELITE 51	3 X 30W	2W+1Z	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	105 W	IP 20	1141x128x281
ELITE 90	3 X 30W	3W	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	105 W	IP 20	1141x128x203
ELITE 91	4 X 30W	3W+1Z	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	135 W	IP 20	1141x128x281
ELITE 100	2 X 55W	2W	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	125 W	IP 20	1114x128x203
ELITE 101	3 X 55W	2W+1Z	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	180 W	IP 20	1141x128x281
ELITE 102	4 X 55W	2W+2Z	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	235 W	IP 20	1141x128x360
ELITE 150	3 X 55W	3W	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	180 W	IP 20	1114x128x203
ELITE 151	4 X 55W	3W+1Z	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	235 W	IP 20	1141x128x281
ELITE 152	5 X 55W	3W+2Z	50 – 250 m3	20 – 100 m2	145 m3/h	230V/50Hz	290 W	IP 20	1141x128x360
ROOM 30	2 X 15W	2W	25 - 80 m3	10 – 30 m2	145 m3/h	230V/50Hz	45 W	IP 20	650x200x120
ROOM 70	2 X 36W	2W	25 - 120 m3	10 – 50 m2	145 m3/h	230V/50Hz	87 W	IP 20	650x200x120
ROOM II 30	1 x 36 W	1W(Z)	25 - 80 m3	10 – 30 m2	145 m3/h	230V/50Hz	51W	IP 20	790x210x180
ROOM II 70	2 x 36 W	2W(Z)	25 - 120 m3	10 – 50 m2	145 m3/h	230V/50Hz	87 W	IP 20	790x210x180
ROOM II 100	2 x 55 W	2W(Z)	25 - 180 m3	10 – 75 m2	145 m3/h	230V/50Hz	125 W	IP 20	790x210x180
NOGA									
INOX/PROFI									
PODSTAWA									
PROFI									
NOGA ELITE									
PODSTAWA									
ELITE									

W RUBRYCE LICZBA PROMIENNIKÓW „W” – PROMIENNIKI WEWNĘTRZNE, „Z” – PROMIENNIKI ZEWNĘTRZNE

TRWAŁOŚĆ PROMIENNIKÓW 9000 GODZIN

DO WERSJI 50 I 90 MOŻNA ZAINSTALOWAC PROMIENNIKI ZEWNĘTRZNE 55 W

NATĘŻENIE FAL UVC PROMIENNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ODLEGŁOŚCI 1M

MOC 30 W – NATĘŻENIE 100µW/ cm²

MOC 55 W – NATĘŻENIE 150µW/ cm²